



IMPACT 500-Serie

- EPOS Al™ und präzise abgestimmte Mikrofone unterdrücken unerwünschte Geräusche, sodass sich ortsunabhängige Gespräche so authentisch anfühlen, als wären Sie persönlich vor Ort
- Microsoft Teams-zertifiziert mit einem zukünftigen Software-Update, das die Unterstützung für Teams über natives Bluetooth® hinzufügen wird Für Anrufe ohne Dongle
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche bei Anrufen oder wenn Sie sich konzentrieren müssen – so bleiben Sie in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen produktiv
- Mit über 36 Stunden Sprechzeit, Talk Through-Modus und intuitiver Anrufsteuerung über den Mikrofonarm können Sie den ganzen Tag über souverän kommunizieren
- Steigern Sie Konzentration und Produktivität mit der EPOS BrainAdapt™-Technologie, die Ihr Gehirn vor Ermüdung durch schlechte Audioqualität und Lärm schützt

Design	Trageart	Kopfbügel, Stereo	
	Ausführungsvariante	Ohraufliegend	
	Material der Ohrpolster	Kunstleder	
	Farbe	Schwarz	
Intelligente Funktionen	LED-Merkmale und -Funktionen	Anrufsteuerung am Headset, einseitige Busylight-Anzeige, Stummschalt-LED am Mikrofonarm	
	Funktionen am Mikrofonarm	Flexibel, Drehung um 270 Grad für das Tragen auf der linken oder rechten Seite. Anheben zum Stummschalten, Anrufe annehmen	
Konnektivität	Konnektivität	Bluetooth®, USB-C- auf USB-C-Kabel, BTD 900c Dongle und BTD-C- auf BTD-A-Adapter, USB-C- auf USB-A-Adapter (variantenabhängig)	
	Bluetooth®-Version	5.3	
	Bluetooth®-Profile:	HSP 1.2, HFP 1.8, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2	
	Gekoppelte Geräte	Bis zu 8 Bluetooth®-Geräte	
	Gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen	2	
Akku	Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	
	Akkukapazität	680 mAh	
	Musikzeit ohne ANC	Bis zu 89 Stunden	
	Musikzeit ANC an	Bis zu 51 Stunden	
	Sprechzeit ANC aus	Bis zu 36 Stunden (bei eingeschaltetem Busylight)	
	Kabelgebundenes Laden	USB-C	
	Stromversorgung über USB-Kabel	5 V max. 670 mA	
	Ladezeit	1,5 Stunden	
	Schnellladung	10 Minuten ergeben bis zu 5 Stunden	
Mikrofon	Mikrofon Noise Cancelling	Ultra Noise Cancelling	
	Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC)	KI-basierte Geräuschunterdrückung	
	Anzahl der Mikrofone	6	
	Mikrofone für Sprachaufnahme	3	
	Mikrofon-Technologie	Digitale MEMS	
	Richtcharakteristik des Mikrofons	Adaptives Beamforming	
	Übertragungsbereich	100 Hz - 8 kHz (Wideband)	
	Mikrofonempfindlichkeit	-17 dBFS/Pa bei 1 kHz	
Lautsprecher	Akustisches Prinzip	Dynamisch geschlossen	
,	Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)	Hybrid	
	Passive Dämpfung (ANC aus)	-13 dB (50-10 kHz)	

Lautsprecher	Bandbreite (Sprachmodus)	100 Hz - 8 kHz (Wideband)	
	Bandbreite (Musikmodus)	20 Hz - 20 KHz Musikqualität	
	Mikrofonempfindlichkeit	113 +/- 3 dB bei 1 kHz, 1 mW	
	Max. Schalldruck	118 dB SPL bei 1 kHz	
	Klirrfaktor (THD)	< 0.5 % bei 1 kHz	
	Impedanz	16 Ohm	
	Größe	30 mm	
	Gehörschutz	EPOS ActiveGard®, EU Noise-Limiter, Australien G616 Acoustic Safety	
	Talk Through	Ja	
Gewicht	Gewicht des Headsets	139 g	
Abmessungen	Binaurales (beidseitiges) Headset (T x B x H)	65 x 168 x 173 mm	
	Hörmuscheln (D)	65 mm	
	Länge Mikrofonarm	136 mm	
	USB-C-Kabellänge	120 cm	
Software und Apps	EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösur EPOS Connect Desktop-App	EPOS Connect Freeware für Windows und Mac. Firmware-Updates durchführen und Headsets für persönliche Audiopräferenzen konfigurieren: eposaudio.com/software-epos-connect	
	EPOS Connect Mobile App		
		verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und Vereinfachtes Chinesisch.	
	EPOS Connect für Thin Clients	Durchführung von Firmware-Updates, unterstützt von DellWyse, Linux, IGEL, eLux	
	EPOS Connect für Web-Browser	Eine webbasierte Lösung zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen	
	EPOS Manager	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten. Für Cloud- und On-Premise-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager	
Weitere Infos	Garantie	2 Jahre	
	Max. Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C	
	Aufbewahrungstemperatur	-10 °C bis 60 °C	
	Gewicht der Verpackung	408,5 g	
	Gewicht des Lieferkartons	4880 g	
	Abmessungen der Verpackung (L x B x H)	220 x 203 x 57 mm	
	Abmessungen des Lieferkartons (L x B x H)	432 x 313 x 257 mm	
	Einheiten im Lieferkarton	10	

Produktinformation

Produkt	Inhalt der Verpackung	Zertifizierungen und Konformität	EAN-Nr.	UPC-Nr.
IMPACT 500 MS UC ANC WL USB-C+A ArtNr. 1001490	Binaurales (beidseitiges) Headset, nachhaltige Transporttasche, Bluetooth® USB-Dongle BTD 900c, BTD-C- auf BTD-A-Adapter, USB-C- auf USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsdatenblatt, Kurzanleitung	Zertifiziert für Microsoft Teams Erfüllt die Open Office-Anforderungen von Microsoft Zoom, Google Meet	57 14708 01311 2	8 40064 41290 2
IMPACT 500 MS UC ANC WL ArtNr. 1001375	Binaurales (beidseitiges) Headset, nachhaltige Transporttasche, USB-C- AUF USB-A-Adapter, USB-C- auf USB-C-Kabel (1,2 m), Sicherheits- und Konformitätsdatenblatt, Kurzanleitung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Erfüllt die Open Office-Anforderungen von Microsoft, Zoom, Google Meet	57 14708 01205 4	8 40064 41185 1

Zubehör

Produkt	Kurzbeschreibung	EAN-Nr.	UPC-Nr.
BTD 900c ArtNr. 1001149	USB-C Bluetooth® Adapter	57 14708 00975 7	8 40064 40975 9
Headset Pouch 01 ArtNr. 1001239	Headset-Tasche aus grauem, nachhaltigem RPET-Filzmaterial	57 14708 01046 3	8 40064 41046 5
Replacement USB-C to USB-A Adapter ArtNr. 1001474	Konvertiert USB-C-Kabel für den Anschluss an USB-A-Ports	57 14708 01295 5	8 40064 41274 2
Replacement Cable USB-C to USB-C 1.2m ArtNr. 1001489	Ersatzkabel	57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Spare battery 07 ArtNr. 1001546	Ersatzakku IMPACT 500	57 14708 01371 6	8 40064 41347 3